

Quando si tratta di massimizzare il ritorno sull'investimento, pensa a..

Coaxcyl EM



Coaxcyl EM

Caratteristiche e benefici

1. Struttura a nido d'ape per risultati di stampa costanti; di facile utilizzo.
2. Funzione di ammortizzazione incorporata nella struttura a nido d'ape per ridurre le battute di stampa.
3. Progettato per durare a lungo.
4. Semplice e rapida preparazione e installazione sulla macchina da stampa.



Protezione anti urto durevole



Inseri in alluminio duraturi registro perfetto



Guida taglio in ceramica



Dati tecnici

Applicazione	Manica porta clichè, montaggio pneumatico
Sistema di inchiostri	Compatibile con tutti gli inchiostri per Flexo (base solvente, base acqua e UV)
Nastri di montaggio	Compatibile con tutte le tipologie di nastri biadesivi
Tolleranza diametro esterno	Nominale +/- 20µm
Tolleranza TIR	20µm
Superficie	Epossidica e tessuti tecnici estremamente durevoli
Temperatura di esercizio	20°C a 45°C
Intervallo di spessore	Da 4 a 100mm
Intervallo di larghezza	Da 200 a 2000mm
Intervallo di diametro Stork	Da 210 a 400 mm
Conducibilità	Soddisfa i requisiti ATEX 95
Rifornimento di aria compressa	6 bar @ minimo 12l/seg.
Pulizia	Qualsiasi solvente compatibile con inchiostri UV, a base acqua e solvente
Conservazione	Verticale / Orizzontale indifferente

Axcyl


TRELLEBORG

Trelleborg Printing Solutions è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la stampa offset, flessografica e digitale.

La gamma Axcyl delle maniche di montaggio pneumatico per la stampa flessografica offre allo stampatore altissima qualità di stampa e la sostenibilità del processo di stampa.

CONTACT SIMONAZZI



SIMONAZZI
SOLUZIONI PER LA STAMPA FLEXO

Tel. +39 02-95749073 +39 02-95749074

www.simonazzi.it
email to job@simonazzi.it